

ステンレスシルバー

タフステン

タフゾウ

タフライナー

タフステン ノンバンド

## Toughstain Nonband タフステン ノンバンド

▶ タフステン ノンバンド方式の特長

▶ 開発のプロセス

▶ ノンバンド方式雨とい 施工例

▶ カラーバリエーション

プリント用PDFをダウンロード

カタログのダウンロードはこちら

中川テクノ ホーム> タフステン ノンバンド方式

## タフステン ノンバンド方式の特長

- バンドが見えないため、見た目が綺麗に仕上がります。
- パイプに穴をあける必要がなく、従来品と同じ感覚で施工できます。
- 施工時のバンドによるこすれ傷ができません。
- 取り付け金具の位置も自由に選べます。
- 従来の附属品との接続も簡単にできます。
- 塩ビ管・ガス管との接続も可能です。

(ステンレスSUS 304) を使用

SUS 304は耐食性に優れ、建物寿命の向上とメンテナンスの簡素化を実現します。また普通鋼に比べ、延び及び引張強さがあるので、耐震性に優れています。

CADデータダウンロード

ノンバンド方式の商品を全て見る

バンド方式 (10年前に施工)



バンドによるこすれ傷が目立ちます。



ノンバンド方式



バンドが見えず美しい仕上がりになります。

## 開発のプロセス

雨といは雨水を流すだけでなく、住居を雨水から守る重要な役割を果たしています。しかし、近年はその機能だけではなく意匠性も問われるようになってきています。

弊社ではそういった需要に応え、ステンレスパイプがより美しく見える、バンドが見えないタイプを新たに開発いたしました。

## ノンバンド方式雨とい 施工例



## カラーバリエーション



ヘアラインクリアー



ヘアライン  
クリアーブロンズ  
(受注生産)



ヘアライン  
クリアーグレイ  
(受注生産)



ブラック  
(受注生産)



緑青  
(受注生産)

[ノンバンド方式の商品を全て見る](#)

中川テクノ株式会社

〒540-0012 大阪市中央区谷町1丁目3番12号(天満橋リーフビル7階) TEL:06-6946-3101 FAX:06-6946-3115

当社は、外部機関に認証されたマネジメントシステム規格として、国際標準規格である品質管理(QMS)の「ISO9001」を全業務にて取得しております。

[会社概要](#) | [お問い合わせ・資料請求](#) |

Copyright © 2001-2008 NAKAGAWA CO., LTD. All Rights Reserved.