

[ステンレスシルバー](#)
[タフステン](#)
[タフソウ](#)
[タフライナー](#)
[タフステン ノンバンド](#)

Toughstain タフステン



▶ タフステンの特長

▶ ロスを大幅低減！ 拡管シリーズ

▶ カラーバリエーション

▶ プリント用PDFをダウンロード

[中川テクノホーム > タフステン](#)

タフステンの特長 大型施設対応 - ステンレス堅とい

● すみずみまできめ細かな加工。

精度の高い加工により、シリコンコーキングの密着性を高めています。差し込みは、40〜50mmと深くなっております。

● 施工を容易にする、安定した真円度。

きわめて精度の高い真円度を実現。スムーズに接続することができ、スピーディな施工が可能です。しかも、各部品を接続したとき、段差がなく、スッキリとフラットに仕上がります。なおソケットの安全性にも十分配慮しました。

● 優れた耐久性、耐候性を発揮。

ヘアラインをベースに、深みのある美しい色合いの特殊セラミック複合塗装仕上げ「特殊セラミック複合塗装」を施したことで、ステンレス本来の耐久性に加えて耐蝕性がさらに向上しました。

● 精度の高いJIS適合商品です。

精度の高いJIS適合商品です。

(ステンレスSUS 304)を使用

SUS 304は耐食性に優れ、建物寿命の向上とメンテナンスの簡素化を実現します。また普通鋼に比べ、延び及び引張強さがあるので、耐震性に優れています。

拡管シリーズ ロスを大幅低減

● JIS管との接続に、ソケット不要。

塩ビパイプ(VU、VP)、ガス管が拡管部分に接続できる高い汎用性。また、パイプのどの部分を切断しても、ソケットなしで使用できます。

● 工期短縮、コストダウンに貢献。

ソケット不要だから、施工効率が大幅に向上。ムダな部材を使わないので、施工コストの削減を実現します。

● 美観すっきり、漏水対策も万全。

拡管・縮管部品の採用により、継ぎ目のないフラットな接続面に仕上がります。また、漏水などのトラブルの心配も低減します。

▶ CADデータダウンロード

▶ タフステンの商品を全て見る



カラーバリエーション



ヘアラインクリアー



ヘアライン
クリアーブロンズ
(60φのみ受注生産)



ヘアライン
クリアーグレイ
(受注生産)



ブラック
(受注生産)



緑青
(受注生産)

[タフステンの商品を全て見る](#)

中川テクノ株式会社

〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町9-4 TEL:06-6772-3101 FAX:06-6772-3108

当社は、外部機関に認証されたマネジメントシステム規格として、国際標準規格である
品質管理(QMS)の「ISO9001」を全業務にて取得しております。

[会社概要](#) | [お問い合わせ](#)・[資料請求](#) |

Copyright © 2001-2008 NAKAGAWA CO., LTD. All Rights Reserved.